# Intelligentes Zubehör für die Premium, Standard und Basic Schornsteine



#### Kondensatfilter

Der Kondensatfilter kann auch nachträglich im Schiedel Fertigfuß montiert werden, um ein Verstopfen des Kondensatablaufes durch Verschmutzungen wirkungsvoll zu verhindern.



### Bewehrungsset

Das Bewerhrungsset dient der statischen Abstützung des Schornsteins über Dach. Das werkseitig vorkonfektionierte Set ist in zwei Einbauvarianten, je nach Anforderung, lieferbar und wird bereits bei der Montage des Schornsteins in die Eckkanäle der Mantelsteine eingebracht und vergossen.

Wenn kein Anschluss an einen Kondensatablauf möglich ist, kann mit dem Kon-

densatbeutel das Kondensat aufgefangen



gem Edelstahl an.

Für unsere Schornsteinsysteme gibt es eine Vielzahl von Schornsteinkopf-Verkleidungen. Diese sind rasch und einfach zu montieren und in verschiedenen Höhen, Farben und Ausführungen lieferbar.

Zum Schutz vor eindringendem, über-

mäßigen Starkregen bieten wir optional

passende Regenhauben aus hochwerti-



#### Schornsteinhalter

Für die Standsicherheit des Schornsteins bietet Schiedel den Schornsteinhalter als optimale Ergänzung zum Bewehrungsset an



# Blower-Door-dichter

## Rauchrohranschluss

Der Rauchrohranschluss, bestehend aus alukaschierter Mineralfaserfrontplatte und Putzring mit integriertem Putzgewebe, sichert den sicheren und "Blower-Doordichten" Anschluss der Feuerstätte.

























# Schiedel KERAMIK SCHORNSTEINE

Bauen Sie zukunftssicher, mit qualitativ hochwertigen keramischen Schornsteinsystemen von Schiedel.

SCHIEDEL

Schornsteine, Öfen und Lüftungslösungen entwickelt für Ihr Leben.

Schiedel GmbH & Co. KG Lerchenstraße 9 D-80995 München

T +49 (0)89 35409-0

info.de@schiedel.com www.schiedel.de









Der beste Schiedel Schornstein für Feuerstätten aller Art mit raumluftab- und raumluftunabhängiger Betriebsweise.

Der 'Alles-Könner' für modernste Häuser - passivhaustauglich & H2-ready

Einzigartiger Compound-Mantelstein mit Schaumbeton-Wärmedämmung

Werkseitige Dämmung spart Montagezeit, Energie und Kosten

Optimierte Betriebsweise dank separatem Thermo-Luftzug

Designfertigfuß als (fast) unsichtbare Lösung für Wohnräume

















STANDARD

Das kompakte Schornsteinsystem zur raumluftab- und raumluftunabhängigen Betriebsweise über Ringspalt.

Konstruiert für den modernen Hausbau mit dichter Gebäudehülle

Leichtbeton-Mantelstein mit kompaktem Außenmaß

Isostatisch gepresstes, dichtes Innenrohr und vormontierte Dämmschalen

Feuchteunempfindlich bei allen Brennstoffen

Innovativer Designfertigfuß für Wohnräume bzw. kellerloses Bauen















BASIC+

Das Schornsteinsystem mit konzentrischer Luftführung für raumluftab- und raumluftunabhängige Betriebsweise.

Effizientes System für den modernen Hausbau


Dreischalig mit Leichtbeton-Mantelstein, Dämmung & Schamotterohr


Dämmplatten sparen Energie und Kosten

Für trockene Betriebsweise bei allen Brennstoffen

Vormontierter Fertigfuß mit optionaler Wohnraumblende











Der klassische Isolierschornstein mit dreischaligem Aufbau, Hinterlüftung, Dämmplatte und Schamotte-Innenrohr.

Bewährtes Schornsteinsystem für raumluftabhängige Abgasführung

Dreischaliger Aufbau mit Hinterlüftung im Gleichstrom

Nicht für feuchte Betriebsweise bei festen Brennstoffen

Vormontierter Fertigfuß für den ersten Schornsteinmeter











Exklusiver, separater Thermo-Luftzug
Werksseitige Schaumbeton-Dämmung
Wohngesund geprüft (Sentinel Haus Institu
Isostatisch gepresstes Keramikrohr
Thermo-Trennstein
Designfertigfuß
Feuchteunempfindlich (W3G)
Raumluftunabhängiger Betrieb
Als geschosshohe Ausführung erhältlich



