

SCHIEDEL Proteus

Tehnički detalji

SCHIEDEL
KAMINI I PEĆI



SCHIEDEL

OPĆE KARAKTERISTIKE		
MODEL	PROTEUS M	PROTEUS L
Oblik	3 - strani	3 - strani
Rad neovisan o zraku u prostoru	✓	✓
Automatsko zatvaranje vrata	✓	✓
Dizajn vrata	krilna vrata	krilna vrata
Boja	crna / praškasto obojana	crna / praškasto obojana
Nazivni toplinski učinak	6 kW	6 kW
Učinkovitost	81 %	81 %
Razred energetske učinkovitosti	A+	A+
Temperatura dimnih plinova	293 °C	293 °C
Zahtijevani podtlak u dimnjaku	12 Pa	12 Pa
Masena struja dimnih plinova	8 g/s	8 g/s
Dimenzije		
Dimenzije Š x V x D u mm	537 x 1366 x 570 mm	537 x 1687 x 570 mm
Promjer dimovodne cijevi	150 mm	150 mm
Aksijalna visina stražnje dimovodne cijevi	-	1463 mm
Promjer donjeg dovoda zraka	100 mm	100 mm
Težina	cca. 210 kg	cca. 220 kg



PROTEUS M



PROTEUS L

Dimnjaci, kamini i ventilacijska rješenja
Dizajnirani za Vaš život.

