

LIVING DOPPIO

Perimeter Smooth

SCHIEDEL
LIVING DOPPIO

INOX DOPPIA PARETE COIBENTATA FINITURA DESIGN

APPLICAZIONI:

- Impianti interni ed esterni design
- Realizzazioni di pregio
- Stufe e caminetti a legna



VOCE DI CAPITOLATO

Sistema camino doppia parete inox coibentata senza fascette stringitubo, perfettamente liscio nel design, ideale sia come canna fumaria esterna che per installazioni interne in ambienti di pregio. Personalizzabile in base alle proprie esigenze estetiche: colore nero opaco, grigio, bianco, RAL a richiesta fino all'elegante finitura inox satinata.

- Giunto tra i condotti invisibile e perfettamente liscio e lineare, estetica finemente curata per ambienti living e realizzazioni architettoniche di design
- Diametri disponibili 130 - 150 - 180 - 200 mm
- Innesto liscio a scomparsa senza fascetta stringitubo
- Doppia parete inox coibentata ad alte prestazioni di resistenza a temperatura e corrosione, isolamento 25 mm
- Isolamento termico continuo, azzeramento dei ponti termici
- Ideale per impianti a biomassa, stufe e caminetti a legna
- Idoneo per installazioni sia interne che esterne all'edificio, compatibile con accessori e terminali dei sistemi doppia parete Schiedel ICS
- Compatibile con il passaggio tetto ICS Zero in caso di attraversamenti di tetti in legno
- Ordinabile nelle finiture nero opaco RAL 9005, Grigio RAL 7043, Bianco RAL 9016, inox satinato, altri colori e RAL su commessa



CARATTERISTICHE

Funzionamento	In depressione (N1), a secco (D)
Combustibili	Solidi, liquidi, gassosi
Apparecchi	Stufe e caminetti a legna
Temperatura	Fino a 450°C
Parete interna	Acciaio inox 1.4404 spessore 0,5 mm
Parete esterna	Acciaio inox 1.4301 spessore 0,6 mm
Isolamento	Fibra ceramica 96 kg / m ³ spessore 25 mm
Finitura esterna	Nero opaco RAL 9005, altre finiture e RAL su richiesta

DESIGNAZIONI

GLI ELEMENTI, AI FINI DELLA MARCATURA CE, SONO DICHIARATI CONFORMI SECONDO UNI EN 1856-1 NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

Secondo UNI EN 1856-1 - Sistema Camino

Designazione 1 DN (130 – 200)

T600 N1 D V3 L50050 G75

Designazione 2 DN (130 – 200)

T450 N1 D V3 L50050 G60

Designazione 3 DN (130 – 200)

T450 N1 D V3 L50050 G50

Designazione 4 DN (130 – 200)

T600 N1 D V3 L50050 G25

Designazioni 1, 2, 3 con 25 mm di isolamento Designazione 4 con 50 mm di isolamento



Disponibilità
su richiesta


Diam. Int. mm	130	150	180	200
Diam. Est. mm	180	200	230	250

1A - Rettilineo H 1000




Codice colorazione Nera	117632	117963	118319	118473
Altezza utile mm	955	955	955	955

1B - Rettilineo H 500



Codice colorazione Nera	115390	115922	116363	116728
Altezza utile mm	455	455	455	455

1C - Rettilineo H 250



Codice colorazione Nera	112619	112892	113354	114263
Altezza utile mm	205	205	205	205

2 - Allacciamento 90°



Codice colorazione Nera	116109	116438	117039	117300
A mm	455	455	455	455
B mm	205	205	205	205
C mm	130	140	155	165

2B - Allacciamento 135°



Codice colorazione Nera	116644	116650	116652	116654
A mm	455	455	455	530
B mm	328	329	322	378
C mm	328	328	325	376

3A - Ispezione con portello N1



Codice colorazione Nera	116969	117128	117127	117122
Altezza utile mm	455	455	455	455

3B - Ispezione design sportello a scomparsa



Codice colorazione Nera	142024	137438	-	142030
Altezza utile mm	455	455	455	455

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato.
 DISPONIBILITÀ ELEMENTI: su richiesta.

Disponibilità
su richiesta

Diam. Int. mm	130	150	180	200
Diam. Est. mm	180	200	230	250

4A - Adattatore per monoparete



Codice colorazione Nera	112236	112235	112234	112233
Altezza utile mm	90	90	90	90

5A - Tappo cieco



Codice colorazione Nera	113062	113082	113108	113105
Altezza utile mm	95	95	95	95

5B - Fondo scarico condensa



Codice colorazione Nera	113109	113112	113106	113090
Altezza utile mm	90	90	90	90

5C - Fondo scarico condensa laterale



Codice colorazione Nera	141442	141443	141444	141445
Altezza utile mm	90	90	90	90

6A - Anello di chiusura per allacciamento



Codice colorazione Nera	112452	133859	112449	112448
Diam. D1 mm	138	158	188	208
Diam. ext mm	179	199	229	249

Soluzione estetica di chiusura dello stacco dell'allacciamento

7A - Curva 15°



Codice colorazione Nera	111816	111818	111822	111833
A mm	27	27	27	27
B mm	122	122	122	122

7B - Curva 30°



Codice colorazione Nera	111794	112153	113258	113556
A mm	42	42	52	52
B mm	132	132	147	147

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato.
DISPONIBILITÀ ELEMENTI: su richiesta.

Disponibilità
su richiesta

Diam. Int. mm	130	150	180	200
Diam. Est. mm	180	200	230	250

7C - Curva 45°



Codice colorazione Nera	112494	112156	113238	114390
A mm	52	52	67	67
B mm	147	147	157	157

7D - Curva 90° + Ispezione




Codice colorazione Nera	113307	114502	115261	115848
A mm	152	161	176	188
B mm	196	205	220	232

8A - Fascia antitemperie



Codice colorazione Nera	140894	110264	110278	110460
-------------------------	--------	--------	--------	--------

9A - Tronco cono




Codice colorazione Nera	112345	112347	112349	112350
Altezza utile mm	205	205	205	205

9B - Terminale antivento



Codice colorazione Nera	113199	114838	115892	116497
Altezza utile mm	255	300	350	400

10A - Piastra di supporto



Codice colorazione Nera	114876	114875	114883	114884
A mm	238	258	278	285
B mm	306	326	356	353

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato.
DISPONIBILITÀ ELEMENTI: su richiesta.

Disponibilità
su richiesta


Diam. Int. mm	130	150	180	200
Diam. Est. mm	180	200	230	250

10B - Piastra di supporto con scarico condensa




Codice colorazione Nera	115808	115832	115812	115814
A mm	238	258	278	285
B mm	306	326	356	353
C mm	260	280	310	310

11A - Rosone



Codice colorazione Nera	120991	120992	120993	120994
Diametro interno mm	180	200	230	250

11B - Collare di irrigidimento



Codice colorazione Nera	109997	110026	110115	110164
Diametro interno mm	180	200	230	250

Indicato sul tratto terminale esposto al vento.

11C - Fascetta a muro



Codice colorazione Nera	120980	120981	120982	120983
Diametro interno mm	180	200	230	250
A mm	188	208	238	258
B mm	141	151	166	176
H mm	36	36	36	36

11D - Fascetta per tiranti



Codice colorazione Nera	110598	110678	110736	110668
Diametro interno mm	180	200	230	250

11E - Distanziali



Codice colorazione Nera	119695
Lunghezza mm	300
Versione satinata €/Pz	92,96

11F - Staffe a muro



Codice colorazione Nera	120976	131338	-	-
Lunghezza mm	475	720	-	-

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato.
DISPONIBILITÀ ELEMENTI: su richiesta.