Dichiarazione di Prestazione

No. IT-DOP-057-2018-05-30

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Canale da fumo
UNI EN 1856-2

2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Identificativo(i) del Fabbricante/Distributore:

Living pellet Deluxe

Designazione 1 DN (80 – 100) **T200 - P1 - D – Vm – L80080 – O(40)M**
Designazione 2 DN (80 – 100) **T200 - N1 - D – Vm – L80080 – G(375)NM**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di apparecchi per riscaldamento

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Schiedel S.r.l. Via Circonvallazione 69 20882 Bellusco (MB)
Tel (+39) 039 97281 Email: info.it@schiedel.com

5. Se applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Organismo certificatore notificato del controllo di produzione in fabbrica No. **2592** che ha effettuato le ispezioni preliminari presso l'impianto produttivo e presso il controllo sulla produzione, nonchè costante sorveglianza, accertamento e valutazione del controllo sulla produzione in fabbrica e che ne ha emesso il certificato di conformità:

QONCERT Stradone Farnese 39/G 29121 Piacenza (PC) IT

8. In caso di dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa una Valutazione Tecnica Europea (ETA):

Non applicabile

A standard INDUSTRIES COMPANY

9. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali e clausole alla UNI EN 1856-2	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Designazione(i) 1 e 2: NPD	UNI EN 1856-2: 2009
Resistenza a trazione	Designazione(i) 1 e 2: NPD	
Installazione non verticale	Designazione(i) 1 e 2: NPD	
Resistenza laterale	Designazione(i) 1 e 2: NPD	
Resistenza allo shock termico	Designazione(i) 1 e 2: Si'	
Prestazione termica a normali condizioni di esercizio:	Designazione(i) 1 e 2:T200	
Resistenza al fuoco da fuliggine	Designazione(i) 2: SI G375NM	
Tenuta/dispersione dei gas	Designazione(i) 1: P1 Designazione(i) 2: N1	
Resistenza al flusso degli elementi rettilinei	In accordo con UNI EN 13384-1	
Durabilità Resistenza all'acqua e alla diffusione del vapore Resistenza alla penetrazione delle condense Resistenza alla corrosione	 Designazione(i) 1 e 2: DN (80 – 300) : Si' Designazione(i) 1 e 2: DN (80 – 300) : Vm Designazione(i) 1 e 2: DN (80 – 300) : Si'	

10. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.
Tale dichiarazione di prestazione è emessa sotto la sola responsabilità del Fabbricante indicato al punto 4.

Firmato in nome e per conto del Fabbricante da:

Bellusco, 10.03.2025

Giulio Menegatti
Country Manager

Giulio Menegatti

A standard INDUSTRIES COMPANY