



Dichiarazione di prestazione

N. IT 108-DOP-2024-03-25

- Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto: **Sistema camino a parete singola secondo EN 1856-1:2009**
MONO
- Uso previsto: **Convogliare i prodotti della combustione dagli apparecchi di riscaldamento verso l'atmosfera esterna.**
- Denominazioni dei prodotti: **Modello 1 DN (50 - 60) T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O30**
- Produttore: **Schiedel S.r.l. Via Circonvallazione 69 20882 Bellusco (MB)**
- Rappresentante autorizzato: **Schiedel S.r.l. Via Circonvallazione 69 20882 Bellusco (MB)
Tel.: +39 039 97281 Email: info.it@schiedel.com**
- Sistema/i di AVCP: **Sistema 2+ e Sistema 4**
- Standard armonizzato: **EN 1856-1:2009**
Organismo notificato: **0476 Kiwa Cerment Italia S.p.a**

8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza alla compressione Sezioni di camino, raccordi e supporti	Modello/i 1: DN (50 - 60): fino a 30 m Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'installazione	EN 1856-1: 2009
Resistenza al fuoco	Modello/i 1: DN (50 - 60): T200 O30	EN 1856-1: 2009
Tenuta del gas/perdite	Modello/i 1: DN (50 - 60): P1	EN 1856-1: 2009
Resistenza al flusso delle sezioni del camino Resistenza al flusso dei raccordi per camini Resistenza al flusso dei terminali	Modello/i 1: DN (50 - 60): 1,0 mm Zeta 0,3 secondo EN 13384-1 Zeta 0,5 secondo EN 13384-1	EN 1856-1: 2009 EN 13384-1:2014
Resistenza termica	Modello/i 1: DN (50 - 60): 0,00 m² K/W	EN 1856-1: 2009
Resistenza agli shock termici Resistenza al fuoco di fuliggine	Modello/i 1: DN (50 - 60): No Modello/i 1: DN (50 - 60): No	EN 1856-1: 2009
Prestazioni termiche in condizioni operative normali:	Modello/i 1: DN (50 - 60): T200	EN 1856-1: 2009
Resistenza alla flessione	Modello/i 1: DN (50 - 60): NPD	EN 1856-1: 2009
Installazione non verticale	Modello/i 1: DN (50 - 60): NPD	EN 1856-1: 2009
Componenti soggetti al carico del vento	Modello/i 1: DN (50 - 60): NPD	EN 1856-1: 2009
Resistenza alla diffusione di acqua e vapore Resistenza alla penetrazione della condensa Contro la corrosione Resistenza al gelo e al disgelo	Modello/i 1: DN (50 - 60): Sì Modello/i 1: DN (50 - 60): Sì Modello/i 1: DN (50 - 60): V2 Modello/i 1: DN (50 - 60): Sì	EN 1856-1: 2009

Le prestazioni del prodotto sopra indicato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Bellusco, 10/03/2025

Giulio Menegatti
Country Manager

