

Eksplotacinių savybių deklaracija

Nr. LT-477-01-0037/2-2025-03-03

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Dūmtraukių su keraminiais dūmtakio pamušalais sistemos LST EN 13063-2:2005 + A1:2007
- Paskirtis: Pernešti degimo produktus iš šildymo prietaisų į atmosferą.
- Identifikavimo kodas: **Schiedel Rondo plus
T200 N1 W2 O00**
- Gamintojas: BMI Lietuva UAB.
Ukmergės g. 126, Vilnius, LT08100.
Tel.: +37066591235; stogas@bmigroup.com
- Įgaliotas atstovas: Techninis vadovas Baltijos šalims Darius Namajūnas
- Sistemos vertinimas: 2+
- Notifikuota įstaiga: 1085
- ETI netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės: pagal LST EN 13063-2:2005 + A1:2007

Eksplotacinės savybės	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai iš išorės į išorę	NPD	EN 13063-2
Atsparumas ugniai iš vidaus į išorę, atsparumas šiluminiam smūgiui	T200	
Atsparumas ugniai iš vidaus į išorę, atsparumas suodžių gaisrui	O 00	
Sandarumas dujoms / nuotėkio sparta	N1	
Įdėklų ir jungiamųjų dalių atsparumas tekėjimui	$r = 1,0 \text{ mm } (\zeta \leq 1,6)$	EN 13063-2 EN 13384-1
Matmenys / šiluminė varža	DN 12 cm R56 DN 14 cm R50 DN 16 cm R40 DN 18 cm R53 DN 20 cm R43 DN 25 cm R62 DN 30 cm R64 DN 35 cm R73 DN 40 cm R74	EN 13063-2
Įdėklų atsparumas gniuždymui	$\geq 10 \text{ MN/m}^2$	
Maksimalus įdėklo aukštis (minimalus angų atsparumas gniuždymui)	$\leq 25 \text{ m / min. } 50 \text{ kN}$	
Jungiamųjų įdėklo priemonių atsparumas gniuždymui	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	

Išorinio apvalkalo atsparumas gniuždymui	≤ 35 m	EN 13063-2
Išorinio apvalkalo jungiamosios priemonės	Mišinys $\geq M 2,5$	EN 13063-2 EN 998-2

Atsparumas cheminėms medžiagoms, atsparumas korozijai ir atsparumas gniuždymui veikiant cheminiais junginiams	W 2 Masės nuostoliai $\leq 2\%$	EN 13063-2 EN 1443 EN 1457
Užšalimo / atšilimo atsparumas	atsparus	EN 13063-2
Dūmtraukio sistemos maksimalus aukštis	≤ 25 m	Eurokodas, Tipiniai stat. duomenys
Atsparumas lenkimui (maksimalus aukštis virš paskutinės atramos)	$\leq 1,0$ m	Eurokodas, Tipiniai stat. duomenys

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašo:

Darius Namajūnas
Techninis vadovas Baltijos
šalims



Vilnius, 03.03.2025