

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr. 057-DOP-2024-03-25

- | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------------|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | Koncentryczny powietrzno-spalinowy stalowy system kominowy UK Plus | | |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Odprowadzanie produktów spalania z urządzenia grzewczego do atmosfery | | |
| 3. Opis produktu: | Model 1 | DN (80-130) | T200-P1-W-V2-L50040-O00 |
| | Model 2 | DN (80-130) | T200-P1-W-Vm-L20040-O00 |
| | Model 3 | DN (80-130) | T600-N1-W-V2-L50040-O50 |
| | Model 4 | DN (80-130) | T600-N1-W-Vm-L20040-O50 |
| 4. Producent: | Schiedel Sp. z o.o., ul.Wschodnia 24, PL 45-449 Opole | | |
| 5. Autoryzowany przedstawiciel: | N/A | | |
| 6. System(-y) oceny i weryfikacji właściwości użytkowych: | System 2+ (i system 4 dla zakończeń) | | |
| 7. Norma zharmonizowana: | EN 1856-1:2009 | | |
| Jednostka notyfikowana: | 0036 | | |

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe właściwości i parametry według normy EN 1856-1	Właściwości	Zharmonizowana dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie Odcinki komina, kształtki i podpory	Model(e) 1 do 4: DN (80-130): do 22m Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji	EN 1856-1: 2009
Odporność ogniowa	Model(e) 1 i 2: DN (80-130): T200 O00 Sprawdzone bez obudowy dla układu wentylowanego na całej długości Model(e) 3 i 4: DN (80-130): T600 O50 Sprawdzone w zamkniętym szachcie z wentylowanymi stropami	EN 1856-1: 2009
Szczelność gazowa/wyciek	Model(e) 1 i 2 : DN (80-130): P1 Model(e) 3 i 4 : DN (80-130): N1	EN 1856-1: 2009
Opory przepływu dla prostych odcinków komina Opory przepływu dla kształtek kominowych Opory przepływu dla zakończeń komina	Model(e) 1 do 4: DN (80 – 130): 1,0 mm według EN 13384-1 Model(e) 1 do 4: DN (80 – 130): -wersja pozioma, część powietrzna Zeta 0.49 -wersja pozioma, część spalinowa Zeta 0.55 -wersja pionowa, część powietrzna Zeta 2.03 -wersja pionowa, część spalinowa Zeta 0.59	EN 1856-1: 2009
Opór cieplny	Model(e) 1 do 4 : DN (80-130): n.p.d	EN 1856-1: 2009
Odporność na szok termiczny Odporność na pożar sadzy:	Model(e) 1 do 4: DN (80-130): nie* *ponieważ zadeklarowano O	EN 1856-1: 2009
Obciążenie cieplne przy temperaturze nominalnej	Model(e) 1 i 2: T200 Model(e) 1 i 2: T600	EN 1856-1: 2009

Podstawowe właściwości i parametry według normy EN 1856-1	Właściwości	Zharmonizowana dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie (tylko przy łączeniu odcinków komina i kształtek)	Model(e) 1 do 4 : DN (80-130): n.p.d	EN 1856-1: 2009
Montaż inny niż pionowy	Model(e) 1 do 4 : DN (80-130): odległość między mocowaniami: ≤ 3 m przy prowadzeniu pod kątem 90	EN 1856-1: 2009
Odporność na działanie wiatru	Model(e) 1 do 4: DN (80-130): ≤ 1,5 m wysokość ponad ostatnim mocowaniem ≤ 3 m wysokość pomiędzy dwoma mocowaniami	EN 1856-1: 2009
Trwałość: Odporność na przenikanie pary wodnej i wody Odporność na przenikanie kondensatu Odporność na korozję Odporność na zamarzanie i odmarzanie	Model(e) 1 do 4: DN (80-130): tak Model(e) 1 do 4: DN (80-130): tak Model(e) 1 i 3 : DN (80-130): V2 Model(e) 2 i 4: DN (80-130): Vm Model(e) 1 do 4: DN (80-130): tak	EN 1856-1: 2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Opole, 2024-03-25



Krystian Kula
Prezes Zarządu