

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr. 102-DOP-2024-03-25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Dwuścienne izolowane stalowe rury łączące/czopuch**
AD
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Odprowadzanie produktów spalania z urządzenia grzewczego do części pionowej komina.**
3. Opis produktu:

Model 1	DN (130-300)*	T600 H1 D V2 L50050 O50
	DN (350-450)*	T600 H1 D V2 L50050 O75
	DN (500-600)*	T600 H1 D V2 L50060 O100
	DN(700)*	T600 H1 D V2 L50060 O200
	DN(800-1000)**	T600 H1 D V2 L50080 O200
Model 2	DN (130-300)*	T600 N1 D V2 L50050 G50
	DN (350-450)*	T600 N1 D V2 L50050 G75
	DN (500-600)*	T600 N1 D V2 L50060 G100
	DN(700)*	T600 N1 D V2 L50060 O200
	DN(800-1000)**	T600 N1 D V2 L50080 O200

* (DN 130 – 600) with 37,5 mm insulation
 ** (DN 700 – 1000) with 50 mm insulation
4. Producent: **Schiedel B.V.**
Oude Veerseweg 23
4332 SH Middleburg,
Niderlandy
5. Autoryzowany przedstawiciel: **Schiedel Sp. z o.o.,**
ul.Wschodnia 24,
PL 45-449 Opole
6. System(-y) oceny i weryfikacji właściwości użytkowych: **System 2+**
7. Norma zharmonizowana: **EN 1856-2:2009**

Jednostka notyfikowana: **0036**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe właściwości i parametry według normy EN 1856-2	Właściwości	Zharmonizowana dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Model(e) 1 & 2: DN (130 – 300): 30 m DN (350 – 450): 14 m DN (500 – 600): 12 m DN (700 – 1000): 9 m Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji	EN 1856-2: 2009
Odporność ogniowa	Model 1: DN (130 – 300): O50 M DN (350 – 450): O75 M DN (450 – 600): O100 M DN (700 – 1000): O200 M Model 2: DN (130 – 300): G50 M DN (350 – 450): G75 M DN (450 – 600): G100 M DN (700 – 1000): G200 M	EN 1856-2: 2009
Szczelność gazowa/wyciek	Model 1: DN (130 – 1000): H1 Model 1: DN (130 – 1000): N1	EN 1856-2: 2009
Opory przepływu dla odcinków prostych komina	Model(e) 1 i 2: DN (130-1000) 1,0mm	EN 1856-2: 2009
Opory przepływu kształtek	według EN 13384-1	EN 13384-1: 2014
Opór cieplny	Model(e) 1 i 2: DN (130-1000): 0.51 m² K/W przy temperaturze 200°C	EN 1856-2: 2009
Odporność na szok termiczny Odporność na pożar sadzy	Model(e) 1 i 2: DN (130-1000): nie	EN 1856-2: 2009
Obciążenie cieplne przy temperaturze nominalnej	Model(s) 1 & 2: DN (80 – 600): T600	EN 1856-2: 2009
Wytrzymałość na rozciąganie	Model(s) 1 & 2: NPD	EN 1856-2: 2009
Montaż inny niż pionowy	Model(e) 1 i 2: DN (130 – 500): odległość między mocowaniami ≤ 3 m przy prowadzeniu pod kątem 90° DN (550 – 1000): odległość między mocowaniami ≤ 4 m przy prowadzeniu pod kątem 90°	

Podstawowe właściwości i parametry według normy EN 1856-2	Właściwości	Zharmonizowana dokumentacja techniczna
Trwałość: Odporność na przenikanie pary wodnej i wody Odporność na przenikanie kondensatu Odporność na korozję Odporność na zamarzanie i odmarzanie	Model(e) 1 i 2: DN (130 – 1000): nie Model(e) 1 i 2: DN (130 – 1000): nie Model(e) 1 i 2: DN (130 – 1000): V2 Model(e) 1 i 2: DN (130 – 1000): tak	EN 1856-2: 2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

W imieniu producenta podpisał:

Opole, 2024-03-25



Krystian Kula
Prezes Zarządu