

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr. 113-DOP- 2024-03-25

- | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------------|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | Dwuścienny stalowy system kominowy z pustką powietrzną
UE | | |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Odprowadzanie produktów spalania z urządzenia grzewczego do części pionowej komina. | | |
| 3. Opis produktu: | Model 1 | DN(80-250) | T200-P1-W-V2-L50040-O50 M |
| | Model 2 | DN(80-250) | T200-H1-W-V2-L50040-O50 M |
| | Model 3 | DN(80-250) | T400-N1-W-V2-L50040-O200 M |
| | Model 4 | DN(80-250) | T400-N1-D-V3-L50040-G200 M |
| 4. Producent: | Schiedel Sp. z o.o., ul.Wschodnia 24, PL 45-449 Opole | | |
| 5. Autoryzowany przedstawiciel: | N/A | | |
| 6. System(-y) oceny i weryfikacji właściwości użytkowych: | System 2+ | | |
| 7. Norma zharmonizowana: | EN 1856-2:2009 | | |
| Jednostka notyfikowana: | 0036 | | |

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe właściwości i parametry według normy EN 1856-2	Właściwości	Zharmonizowana dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Model(e) 1 do 4: DN (80-250): do 50m Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji	EN 1856-2: 2009
Odporność ogniowa	Model(e) 1 i 2: DN (80-250): T200 O50 M Model(e) 3: DN (80-250): T400 O200 M Model(e) 4: DN (80-250): T400 G200 M	EN 1856-2: 2009
Szczelność gazowa/wyciek	Model(e) 1: DN (80-250): P1 Model(e) 2: DN (80-250): H1 Model(e) 3 i 4: DN (80-250): N1	EN 1856-2: 2009
Opory przepływu dla odcinków prostych komina	Model(e) 1 do 4: DN (80-250): 1,0mm	EN 1856-2: 2009
Opory przepływu dla odcinków prostych kształtek	według EN 13384-1	EN 13384-1: 2014
Opór cieplny	Model(e) 1 do 4: DN (100 – 1000): 0.15 m² K/W przy temperaturze 200°C	EN 1856-2: 2009
Odporność na szok termiczny Odporność na pożar sadzy	Model(e) 1 do 3: DN (80-250): nie* Model(e) 2: DN (80-250): tak * ponieważ zadeklarowano O	EN 1856-2: 2009
Obciążenie cieplne przy temperaturze nominalnej	Model(e) 1 i 2: DN (80-250): T200 Model(e) 3 i 4: DN (80-250): T400	EN 1856-2: 2009
Wytrzymałość na rozciąganie	Model(e) 1 i 2: DN (80-250): npd	EN 1856-2: 2009

Montaż inny niż pionowy	Model(e) 1 do 4: DN (80-250): odległość między mocowaniami ≤ 1,5 m przy prowadzeniu pod kątem 90°	EN 1856-2: 2009
Trwałość: Odporność na przenikanie pary wodnej i wody Odporność na przenikanie kondensatu Odporność na korozję Odporność na zamarzanie i odmarzanie	Model(e) 1 do 4: DN (80-250): tak Model(e) 1 do 3: DN (80-250): tak Model(e) 4: DN (80-250): nie Model(e) 1 do 3: DN (80-250): V2 Model(e) 4: DN (80-250): V3 Model(e) 1 do 4: DN (80-250): tak	EN 1856-2: 2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

W imieniu producenta podpisał:

Opole, 2024-03-25



Krystian Kula
Prezes Zarządu