

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr. 116-DOP-2024-03-25

- | | | | |
|---|---|--------------|--------------------------------|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | Koncentryczny powietrzno-spalinowy stalowy system odprowadzania spalin | | |
| | US | | |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Odprowadzanie produktów spalania z urządzenia grzewczego do atmosfery | | |
| 3. Opis produktu: | Model 1 | DN (100-150) | T450-N1-D-Vm-L20040-O50 |
| | Model 2 | DN (100-150) | T600-N1-D-Vm-L20040-O50 |
| 4. Producent: | Schiedel Sp. z o.o., ul. Wschodnia 24, PL 45-449 Opole | | |
| 5. Autoryzowany przedstawiciel: | N/A | | |
| 6. System(-y) oceny i weryfikacji właściwości użytkowych: | System 2+ (i system 4 dla zakończeń) | | |
| 7. Norma zharmonizowana: | EN 1856-1:2009 | | |
| Jednostka notyfikowana: | 0036 | | |

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe właściwości i parametry według normy EN 1856-1	Właściwości	Zharmonizowana dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie Odcinki komina, kształtki i podpory	Model(e) 1 i 2: DN (100-150) : do 30m Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji	EN 1856-1: 2009
Odporność ogniowa	(Odporność ogniowa od wewnątrz na zewnątrz) Model(e) 1 i 2: DN (100-150): O50 Sprawdzone bez obudowy dla układu wentylowanego na całej długości	EN 1856-1: 2009
Szczelność gazowa/wyciek	Model(e) 1 i 2: DN (100-150): N1	EN 1856-1: 2009
Opory przepływu dla prostych odcinków komina Opory przepływu dla kształtek kominowych Opory przepływu dla zakończeń komina	Model(e) 1 i 2: DN (100-150): 1,0mm Zeta 0.3 według EN 13384-1 Zeta 0.5 według EN 13384-1	EN 1856-1: 2009
Opór cieplny	n.p.d	EN 1856-1: 2009
Odporność na szok termiczny Odporność na pożar sadzy:	Model(e) 1 i 2: DN (100-150): nie* *ponieważ zadeklarowano O	EN 1856-1: 2009
Obciążenie cieplne przy temperaturze nominalnej	Model(e) 1: DN (100-150): T450 Model(e) 2: DN (100-150): T600	EN 1856-1: 2009

Podstawowe właściwości i parametry według normy EN 1856-1	Właściwości	Zharmonizowana dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie (tylko przy łączeniu odcinków komina i kształtek)	Model(e) 1 i 2: DN (100-150): do 10m	EN 1856-1: 2009
Montaż inny niż pionowy	Model(e) 1 i 2: DN (100-150): odległość między mocowaniami: ≤ 3 m przy prowadzeniu pod kątem 90	EN 1856-1: 2009
Odporność na działanie wiatru	Model(e) 1 i 2: DN (100 – 150): ≤ 3 m wysokość ponad ostatnim mocowaniem ≤ 4 m wysokość pomiędzy dwoma mocowaniami	EN 1856-1: 2009
Trwałość: Odporność na przenikanie pary wodnej i wody Odporność na przenikanie kondensatu Odporność na korozję Odporność na zamarzanie i odmarzanie	Model(e) 1 i 2: DN (100-150): nie Model(e) 1 i 2: DN (100-150): nie Model(e) 1 i 2: DN (100-150): Vm Model(e) 1 i 2: DN (100-150): tak	EN 1856-1: 2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Opole, 2024-03-25



Krystian Kula
Prezes Zarządu