



Vyhlásenie o parametroch

č. SK-121-DOP-2016-11-15

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami pri mokrej prevádzke
podľa EN 13063 – 2:2005 + A1:2007**

2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa čl.11 odst.4:

Označenie výrobcu: **Schiedel S-Komín, obchodný názov STABIL**

Zatriedenie 1	DN (140 – 400)	T400	N1	W	2	O50
Zatriedenie 2	DN (140 – 400)	T200	N1	W	2	O00

3. Použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu

Odvod spalín od spotrebičov palív do voľného ovzdušia

4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl.11 odst. 5:

**Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká Republika
Tel: +420 326 999 011, Fax: +420 326 999 010, Email: schiedel@schiedel.cz**

5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa vzťahuje na úlohy uvedené v čl.12 odst. 2:

**Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká Republika
Tel: +420 326 999 011, Fax: +420 326 999 010, Email: schiedel@schiedel.cz**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V:

Systém 2+

7. Oznámený subjekt:

Zertifizierungsstelle OFI CERT

OFI Technologie & Innovation GmbH

Arsenal, Objekt 213, Franz-Grill-Straße 5

A – 1030 Wien

Vykonal počiatočnú inšpekciu vo výrobnom závode a inšpekciu riadenia výroby a vykonáva priebežný dozor, posúdenie a hodnotenia riadenia výroby podľa systému 2+ a vydal Certifikát systému riadenia výroby s registračným číslom:

1085 - CPR - 0268

Certifikát bol vydaný prvýkrát dňa 8.4.2014

8. Európske technické posúdenie:

Nie je použité

9. Vlastnosti uvedené v Prehlásení

Základná charakteristika podľa STN EN 13063-1	Hodnota		Harmonizovaná technická norma
Tepelná odolnosť: Teplotná trieda	T400	T200	STN EN 13063-2:2005 + A1:2007
Požiarna odolnosť: Z povrchu von	NPD		
Požiarna odolnosť z vnútra von	O50	O00	
Plynotesnosť: Tlaková trieda	N1		
Tlaková strata: Stredná drsnosť vložky	0,0015 m		
Dimenzovanie: Tepelný odpor	R40	R40	
Pevnosť v tlaku: Keramické vložky	> 10 MPa		
Pevnosť v tlaku spoj. Materiál uvložky	> 10 MPa		
Pevnosť v tlaku komínového plášťa	> 3 MPa		
Pevnosť v tlaku spoj. materiálu kom. plášťa	> 2,5 MPa		
Maximálna výška komínového plášťa	37 m		
Zaťaženie vetrom:	Max. výška 1 m nad poslednou podporou		
Trvanlivosť: Odolnosť proti korózii	W2		
Mrazuvzdornosť: 25 cyklov	Vyhovuje		

10. Vlastnosť výrobku uvedená v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 9.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Distribútor pre Slovenskú republiku:

Schiedel Slovensko s.r.o., Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce, 032 /746 00 11, mail@schiedel.sk, www.schiedel.sk

Podpis za výrobcu a v mene výrobcu, distribútor pre Slovenskú republiku:

Zamarovce, dňa 15.11.2016

Pavol Ševčík

Prokurista

