

**Deklarácia o vlastnostiach v zmysle Smernice EU305/2011****Č.: 131-DOP-2018-11-05**

<b>1. Všeobecne</b>	
Jednoznačný identifikačný kód, názov výrobku	<b>SIRIUS 1</b>
Účel použitia	Vykurovací spotrebič na tuhé palivá bez prípravy teplej úžitkovej vody
Výrobca	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6, AT-4542 Nußbach
Systém pre stanovenie vlastností a preverenie výkonu zariadenia	3
Notifikované laboratórium	Potvrdilo overenie podľa systému 3
Notifikovaná osoba/y	RRF, D-46047 Oberhausen / 1625
Správa o vykonaní skúšky	RRF -40 17 486-2
Harmonizovaná norma	STN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Deklarované vlastnosti																				
Protipožiarna odolnosť	A1																			
Požiarna bezpečnosť	spĺňa																			
Odstup od horľavých materiálov	<table><tr><td></td><td></td><td>S izolovaným dymovodom</td></tr><tr><td>Orientácia spotrebiča v skúšobnom rohu podlaha (mm)</td><td>45°</td><td>90°</td><td>90°</td></tr><tr><td>Vzadu / bok (plan časť) /bok (presklená časť)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Vpredu oproti otvoru /sklu</td><td>--/120/--</td><td>150/150/220</td><td>50/150/220</td></tr><tr><td></td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr></table>			S izolovaným dymovodom	Orientácia spotrebiča v skúšobnom rohu podlaha (mm)	45°	90°	90°	Vzadu / bok (plan časť) /bok (presklená časť)	0	0	0	Vpredu oproti otvoru /sklu	--/120/--	150/150/220	50/150/220		1.000	1.000	1.000
		S izolovaným dymovodom																		
Orientácia spotrebiča v skúšobnom rohu podlaha (mm)	45°	90°	90°																	
Vzadu / bok (plan časť) /bok (presklená časť)	0	0	0																	
Vpredu oproti otvoru /sklu	--/120/--	150/150/220	50/150/220																	
	1.000	1.000	1.000																	
Riziko vypadnutia horiaceho paliva	spĺňa																			
Emisie produktov horenia	CO 0,04%																			
Povrchová teplota	spĺňa																			
Elektrická bezpečnosť	no performance determined / npd																			
Uvoľňovanie nebezpečných prvkov	Npd																			
Čistiteľnosť	spĺňa																			
Maximálny prevádzkový tlak	--bar																			
Teplota spalín	243°C																			
Mechanická pevnosť / nosnosť (pre inštaláciu zvislého dymovodu)	spĺňa																			
Nominálny tepelný výkon	5,4 kW																			
Výkon ohrevu vodného okruhu	--																			
Vykurovací výkon	5,9 kW																			
Účinnosť	84 %																			

Výkon a účinnosť uvádzaného spotrebiča zodpovedá deklarovaným vlastnostiam. Hore menovaný výrobca je výhradne zodpovedný za deklaráciu vlastností ako je uvedené v súlade so Smernicou (EU) no. 305/2011.

**Distribútor pre Slovenskú republiku:**

Schiedel Slovensko s.r.o., Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce, 032 /746 00 11, mail@schiedel.sk, www.schiedel.sk

Podpis za výrobcu a v mene výrobcu, distribútor pre Slovenskú republiku:  
Zamarovce, dňa 05.11.2018

Pavol Ševčík  
Konateľ spoločnosti  
Schiedel Slovensko s.r.o.