

Izjava o lastnostih

Št. SI-09-034-DOP-2025-05-03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Kaminska peč FORNAX**
2. Predvidena uporaba: **Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah**
3. Proizvajalec: **Schiedel GmbH
Friedrich Schiedel Straße, 2-6, AT-4542 Nußbach**
4. Pooblaščen zastopnik: **Schiedel d.o.o., Latkova vas 82, SI-3312 PREBOLD,
Tel: +386 3 7038 210, Fax: +386 3 7038 266, E-mail: info@schiedel.si**
5. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
6. Harmoniziran standard: **EN 16510-2-2:2023**
7. Priglašen organ: **1625**
8. Evropska tehnična ocena: **N/A**
9. Deklarirane lastnosti:

Bistvene značilnosti	Vrednost	Harm. tehnična specifikacija
Mehanska trdnost in stabilnost		
Nosilnost	120 kg	EN 16510-2-2:2023
Varnost v primeru požara		
Zaščita vnetljivih materialov - minimalne razdalje do vnetljivih materialov:		EN 16510-2-2:2023
▪ pod kuriščem	0 mm	
▪ na tleh naprej	0 mm	
▪ do stropa	640 mm	
▪ do zadnje stene	0 mm	
▪ do zadnje stene pri povezovalni cevi	170 mm	
▪ do stranske stene	0 mm	
▪ do stranske stene v območju sevanja	0 mm	
▪ do sosednjih vnetljivih materialov (npr. pohištva) dP	800 mm	
▪ do sosednjih vnetljivih materialov (npr. pohištva) dPs	800 mm	
Vrsta in debelina zaščitne toplotne izolacije	NPD	
Higiena, zdravje in okolje		
Emisije pri nazivni toplotni moči		EN 16510-2-2:2023
▪ Emisije ogljikovega monoksida (CO)	919 mg/m³	
▪ Emisije dušikovih oksidov (NO _x)	111 mg/m³	
▪ Emisije organskega plinastega ogljika (OGC)	47 mg/m³	
▪ Emisije prašnih delcev (PM)	36 mg/m³	
Emisije pri delni toplotni moči	NPD	

Bistvene značilnosti	Vrednost	Harm. tehnična specifikacija
Varnost in dostopnost med uporabo		
Podatki za priključitev na dimnik pri nazivni toplotni moči		EN 16510-2-2:2023
Temperatura dimnih plinov na izpustu	289 °C	
Najmanjši pogonski tlak	12 Pa	
Masni pretok dimnih plinov	5,8 g/s	
Podatki za priključitev na dimnik pri nazivni toplotni moči	NPD	
Podatki o priključitvi na dimnik glede na požarno varnost		
Miimalni temperaturni razred ustreznega dimnika	T400 G	EN 16510-2-2:2023
Varčevanje z energijo in zaščita toplote		
Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave pri nazivni toplotni moči:		EN 16510-2-2:2023
Nazivna toplotna moč	6,0 kW	
Toplotna moč oddana v prostor	6,4 kW	
Toplotni izkoristek	81,0 %	
Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave pri delni toplotni moči:	NPD	
Učinkovitost ogrevanja prostorov		
Letna učinkovitost ogrevanja prostorov pri nazivni toplotni moči		EN 16510-2-2:2023
Indeks energijske učinkovitosti (EEI)	107	
Razred energijske učinkovitosti	A+	
Trajnostna raba naravnih virov		
Ekološka trajnost	NPD	EN 16510-2-2:2023

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Latkova vas, 03.05.2025

Primož Pešak,
Direktor

